


# ifi

## Accessory

**iPurifier** SPDIF



### 1. SPDIF 输出 (同轴)


连接解码器或放大器的同轴数字音频输入。

### 2. SPDIF 输出 (光纤)

连接解码器或放大器的光纤数字音频输入。


### 3. SPDIF 输入 (同轴/光纤)

连接主机 (电视盒, 机顶盒, 网络播放器, PS4, Xbox, CD 转盘等) 的数字音频输出。



### 4. LED

LED	模式
红色	无信号
蓝色	44.1 / 48KHz
紫色	88.2 / 96KHz
青色	176.4KHz
白色	192KHz



### 5. 电源输入

SPDIF iPurifier 需要使用干净的 5V 电源才能完全展现它的性能。请使用跟机搭配的 iPower 5V, 否则 SPDIF iPurifier 的性能将无法达到最好的表现。

注: 如果不用 5V 电源, SPDIF iPurifier 将无法正常工作。

### 产品技术

- 减低数字音频信号 (SPDIF) 的时钟抖动 (Jitter) 10-100倍
  - SPDIF 信号隔离
  - REclock® 和 Regenerate® 信号重造及整理
  - 飞秒级 (300fs) 的 GMT 主时钟
  - 内存缓冲和流量控制
  - 无损操作, 最高支持 192kHz (PCM / DSD \*) DTS, 杜比数字以及 DoP\* 等
  - 含 "比电池更安静" 的 iPower 5V 电源
- \*支持 DoP 输出 DSD

### 产品规格

- 支持信号: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz; 16 至 24 位, DSD (DoP) 输出, 杜比数字技术, DTS 等
  - 输入: 镀金同轴/光纤一体式连接头 (75 Ω)
  - 输出: 镀金同轴连接头 (75 Ω) 和光纤 3.5mm 插孔
  - 电源: micro USB 接口, DC 5V/500mA (含 iPower 5V)
  - 尺寸: 71(长)x19(宽)x20(高)/2.8"×0.74"×0.79"
  - 重量: 29克 (1.02盎司)
  - 保修期: 12个月
- 规格如有变动, 恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.0

# ifi

## 产品保修卡

产品编号: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

购买地点: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

## 保修须知

- 1、用户购买之日起可享受12个月免费保修 (外观、配件不在保修范围内), 购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 2、自用户购买之日起, 在正常使用情况下产生故障 (由本公司技术人员鉴定), 予以免费维修。
- 3、以下情况不在保修范围内, 只提供维修服务但收取工本费。
  - ①不能提供本保修卡或有效的购买证。
  - ②使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
  - ③使用指定以外的电源, 由电压所造成的损坏。
  - ④私自维修或更改线路所造成的损坏。
  - ⑤其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 4、产品出现故障时, 请先向商家或代理商联系反映情况, 然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 5、为保障您的售后服务权益, 请于购买一个月内进行在线注册, 您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com.cn